



**Description**

Actionneurs de 10 à 2400 Nm avec position intermédiaire entre 0° et 90°, 180° ou 270°.

**Avantages**

- Certification CSA/UL
- Tout intégré : pas de câblage supplémentaire
- 7 contacts de fin de course
- Limiteur de couple électronique
- Relais de report d'information sur le statut de l'actionneur (mise en sécurité)
- Rotation jusqu'à 270°
- Compatible BBPR (3-POSITIONS-BBPR · GFS), Modbus-RTU® (selon modèle) et AXMART® (Bluetooth®)

**Séries compatibles**

- ER PLUS · p.8
- VR/VS · p.16/22
- VT PLUS · p.30
- LT - basses températures · p.40
- VRX/VSX - ATEX · p.44
- DV – DNV-GL · p.50

**Description**

Actuators from 10 to 2400 Nm with an intermediate position between 0° and 90°, 180° or 270°.

**Customer benefits**

- CSA/UL certified
- All in one: no additional wiring required
- 7 limit switches
- Electronic torque limiter
- Failure report
- Rotation up to 270°
- Compatible BBPR (3-POSITION-BBPR · GFS), Modbus-RTU® (depending of the model) and AXMART® (Bluetooth®).

**Compatible series**

- ER PLUS · p.8
- VR/VS · p.16/22
- VT PLUS · p.30
- LT - low temperatures · p.40
- VRX/VSX - ATEX · p.44
- DV – DNV-GL · p.50

